

# FICHA TÉCNICA

## MOTORLUB GEAR EP PLUS 75W80 API GL5

É um óleo semissintético de alta performance, recomendado para transmissão mecânica, manuais de diferencial e eixos traseiros atende o nível de desempenho API GL-5

É recomendado pra uso em caixas de mudanças manuais de caminhões, ônibus, tratores e redutores fechados. Oferece proteção contra corrosão e oxidação.



### APLICAÇÃO

API GL 5 – SAE 75W80

### CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

| ENSAIOS                      | MÉTODOS   | MÍNIMO | MÁXIMO | TÍPICO        |
|------------------------------|-----------|--------|--------|---------------|
| Aparência                    | VISUAL    | -      | -      | Líquido limpo |
| Viscosidade cSt a 40°C; cSt  | NBR 10441 | -      | -      | 55            |
| Viscosidade cSt a 100°C; cSt | NBR 10441 | 7,0    | 11     | 7,9           |
| Índice de viscosidade        | NBR 14358 | -      | -      | 112           |
| Ponto de Fulgor; °C          | NBR 11341 | 200    | -      | 220           |

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

### EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,  
Container de 1000 Litros.

### RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte  
nosso departamento técnico da CBDL.