

FICHA TÉCNICA

MOTORLUB EP GEAR PLUS 80W API GL 4

É um óleo mineral de primeiro refino recomendado para transmissão manual de diferencial e eixos traseiros atende o nível de desempenho API GL-4 disponível na viscosidade SAE 80W.

É recomendado pra uso em caixas de mudanças manuais de caminhões, ônibus, tratores e redutores fechados. Oferece proteção contra corrosão e oxidação.



APLICAÇÃO

API GL 4 – SAE 80W

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgastante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAIOS	MÉTODOS	MÍNIMO	MÁXIMO	TÍPICO
Aparência	VISUAL	-	-	Líquido límpido
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	NBR 10441	-	-	86,82
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	NBR 10441	13,5	18,5	10,47
Índice de viscosidade	NBR 14358	-	-	101
Ponto de Fulgor; °C	NBR 11341	200	-	220

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,
Container de 1000 Litros.

RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte
nosso departamento técnico da CBDL.