

FICHA TÉCNICA

MOTORLUB RADLUB-50

Fluído de arrefecimento orgânico de alta tecnologia com inibidor de corrosão, desenvolvido para fornecer proteção a longo prazo de todos os metais do sistema de refrigeração e componentes do motor.

É recomendado para todos os sistemas de refrigeração de veículos automotores, (motos, automóveis, caminhões, ônibus, tratores,) entre outros que precisa de um fluído com essas características.



APLICAÇÃO

Esse fluído de arrefecimento e pronto uso, eleva o ponto de ebulição e abaixa o ponto de congelamento da água de refrigeração, controla a corrosão e ferrugem dos componentes metálicos do motor, lubrifica a bomba d'água e inibe a formação de espuma.

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgastante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Métodos	Mínimo	Máximo	TÍPICO
Aparência	Visual	Anotar		Líquido límpido
Cor	Visual	Anotar		Incolor
Densidade	NBR 7148	Anotar		1,000
pH	NBR 9251	6,5	7,0	6,6

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,
Container de 1000 Litros.

RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte
nosso departamento técnico da CBDL.