

# FICHA TÉCNICA

## MOTORLUB SEMI SYNT PRO 10W40 SM

Óleo mineral semissintético multiviscoso de alta tecnologia, desenvolvido para todos os tipos de motores 4 tempos movidos a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV).

Indicado para veículos de passeio apresenta em sua composição óleo de primeiro refino, aditivo especial que proporciona para o motor proteção contra o desgaste prematuro das partes móveis do motor, oferecendo excelentes condições de lubrificação mesmo em grandes variações de temperatura, elevada estabilidade e resistência à oxidação.



## APLICAÇÃO

SAE 10W40 API SM.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgastante, antioxidante, anticorrosivo, melhorador de índice de Viscosidade, antiespumante, abaixador de Ponto de Fluidez.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Métodos	Mínimo	Máximo	TÍPICO
Aparência	VISUAL	Anotar		Líquido limpo
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	NBR 10441	Anotar		101
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	NBR 10441	12,5	16,3	13,94
Índice de viscosidade	NBR 14358	Anotar		139
Ponto de Fulgor; °C	NBR 11341	210	-	220
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	NBR 14359	-	1b	1a

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

## EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,  
Container de 1000 Litros.

## RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte  
nosso departamento técnico da CBDL.

