

FICHA TÉCNICA

MOTORLUB SEMI SYNTHETIC PLUS 15W40 SM

Óleo semissintético multiviscoso de alta tecnologia, desenvolvido para todos os tipos de motores 4 tempos movidos a gasolina, etanol, flex e gás natural veicular (GNV).

Indicado para veículos de passeio, apresenta em sua composição óleo de primeiro refino, aditivo especial que proporciona para o motor proteção contra o desgaste prematuro das partes móveis do motor, oferecendo excelentes condições de lubrificação mesmo em grandes variações de temperatura, elevada estabilidade e resistência a oxidação.



APLICAÇÃO

SAE 15W40 API SM

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgastante, antioxidante, anticorrosivo, melhorador de índice de Viscosidade, antiespumante, abaixador de Ponto de Fluidez.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Métodos	Mínimo	Máximo	TÍPICO
Aparência	VISUAL	Anotar		Líquido limpo
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	NBR 10441	Anotar		80
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	NBR 10441	12,5	16,3	13,5
Índice de viscosidade	NBR 14358	Anotar		171
Ponto de Fulgor; °C	NBR 11341	210	-	220
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	NBR 14359	-	1b	1a

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,
Container de 1000 Litros.

RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte
nosso departamento técnico da CBDL.

