

FICHA TÉCNICA

MOTORLUB SYNTHETIC ADVANCED PLUS SAE 5W30

É um óleo 100% sintético multiviscoso de alta performance, recomendado para veículos leves, desenvolvido para todos os motores movidos a gasolina e diesel, são formulados para atender e melhorar o desempenho dos veículos e auxiliar na economia de combustível.

Apresenta em sua composição aditivos que proporcionam para seu motor proteção contra desgaste prematuro das partes móveis do motor, prevenindo formação de depósito e lacas, oferecendo ao motor excelentes condições de lubrificação mesmo em grandes variações de temperatura, possui elevada resistência à oxidação e alta estabilidade térmica.



APLICAÇÃO

API SN ACEA C2/C3 – 21 – MB229.31
229.51/229.52 GM DEXOSTM 2

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgastante, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante, abaixador de Ponto de Fluidez.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Métodos	Mínimo	Máximo	TÍPICO
Aparência	VISUAL	Anotar		Líquido limpo
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	NBR 10441	Anotar		61,33
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	NBR 10441	9,3	12,5	10,58
Índice de viscosidade	NBR 14358	Anotar		163
Ponto de Fulgor; °C	NBR 11341	210	-	220
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	NBR 14359	-	1b	1a

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,
Container de 1000 Litros.

RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte
nosso departamento técnico da CBDL.

