

FICHA TÉCNICA

MOTORLUB SYNTHETIC PLUS SN OW20

Óleo 100% sintético multiviscoso de alta performance, recomendado para veículos de passeios, desenvolvido para todos motores 4 tempos movidos a gasolina, etanol, flex e GNV, são formulados para atender e melhorar o desempenho dos veículos e auxiliar na economia.

Apresenta em sua composição aditivos que proporcionam para seu motor proteção contra desgaste prematuro das partes móveis do motor, prevenindo formação de depósito e oferecendo ao motor excelentes condições de lubrificação mesmo em grandes variações de temperatura, possui elevada resistência à oxidação e alta estabilidade térmica.



APLICAÇÃO

API SN-RC/ILSAC GF5

CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgastante, antioxidante, anticorrosivo, melhorador de índice de Viscosidade, antiespumante, abaixador de Ponto de Fluidez.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Métodos	Mínimo	Máximo	TÍPICO
Aparência	VISUAL	Anotar		Líquido límpido
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	NBR 10441	Anotar		55,5
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	NBR 10441	6,9	9,3	9,3
Índice de viscosidade	NBR 14358	Anotar		150
Ponto de Fulgor; °C	NBR 11341	180	-	180
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	NBR 14359	-	1b	1a

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,
Container de 1000 Litros.

RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte
nosso departamento técnico da CBDL.

