

# FICHA TÉCNICA

## MOTORLUB SYNTHETIC PLUS SN 5W40

Óleo 100% sintético multiviscoso de alta performance, recomendado para veículos de passeios, desenvolvido para todos motores 4 tempos movidos a gasolina, etanol, flex e GNV, são formulados para atender e melhorar o desempenho dos veículos e auxiliar na economia.

Apresenta em sua composição aditivos que proporcionam para seu motor proteção contra desgaste prematuro das partes móveis do motor, prevenindo formação de depósito e oferecendo ao motor excelentes condições de lubrificação mesmo em grandes variações de temperatura, possui elevada resistência à oxidação e alta estabilidade térmica.



### APLICAÇÃO

API SN

### CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgastante, antioxidante, anticorrosivo, melhorador de índice de Viscosidade, antiespumante, abaixador de Ponto de Fluidez.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Ensaio	Métodos	Mínimo	Máximo	TÍPICO
Aparência	VISUAL	Anotar		Líquido limpo
Viscosidade cSt a 40°C; cSt	NBR 10441	Anotar		86,64
Viscosidade cSt a 100°C; cSt	NBR 10441	12,5	16,3	14,3
Índice de viscosidade	NBR 14358	Anotar		171
Ponto de Fulgor; °C	NBR 11341	210	-	220
Corrosão ao Cu 3h a 100°C	NBR 14359	-	1b	1a

As Análises Típicas são valores de produção, não constituindo especificação.

### EMBALAGEM

1 Litro, 20 Litros, 200 Litros,  
Container de 1000 Litros.

### RECOMENDAÇÕES

Consulte sempre o manual do proprietário do veículo para verificar as especificações e o grau de viscosidade recomendada

Para maiores esclarecimentos e informações consulte  
nosso departamento técnico da CDBL.

